

MONOK RÉTEGRENDEK:

PADLÓK:

R1 FÖLDSZINT - HIDEGPADLÓ - ÖSSZESEN: 21 + 25 CM

2 cm ragasztott kerámia burkolat (zuhanyzós helyiségeknél kent használati víz elleni szigetelés)
7 cm aljzatbeton simára lehúzva, a helyiség szélein körben 1cm vastag polifoam szegély felhajtva
1 rtg. - technológiai szigetelés - Masterplast építési reg PE fólia, 0,09 mm vastag
12 cm EPS 100 - lépésálló polisztirol táblás hőszigetelés (AUSTROTHERM EPS AT-N100)
1 rtg. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés - BAUDER-PYE G 200 S 4 (falak alatt 2 rtg.)
1 rtg. hideg bitumenmázás felületi kellősítés - BAUDER Burkolit V
10 cm vasalt aljzatbeton - statikus által meghatározott vasalással
15 cm kavicságy, vagy zúzott kő aljzat
alatta: tömörített talajfeltöltés és termett talaj

R2 FÖLDSZINT - MELEGPADLÓ - ÖSSZESEN: 21 + 25 CM

2 cm laminált parketta burkolat, habalátéttal
7 cm aljzatbeton simára lehúzva, a helyiség szélein körben 1cm vastag polifoam szegély felhajtva
1 rtg. - technológiai szigetelés - Masterplast építési reg PE fólia, 0,09 mm vastag
12 cm EPS 100 - lépésálló polisztirol táblás hőszigetelés (AUSTROTHERM EPS AT-N100)
1 rtg. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés - BAUDER-PYE G 200 S 4 (falak alatt 2 rtg.)
1 rtg. hideg bitumenmázás felületi kellősítés - BAUDER Burkolit V
10 cm vasalt aljzatbeton - statikus által meghatározott vasalással
15 cm kavicságy, vagy zúzott kő aljzat
alatta: tömörített talajfeltöltés és termett talaj

R3 ÁLTALÁNOS FÖDÉM (FÖLDSZINTI ZÁRÓFÖDÉM)

10,0 cm ISOVER ásványgyapot hőszigetelés poliészter fáttyol kasírozással (felső rtg.) (Rockwool)
16,0 cm ISOVER ásványgyapot hőszigetelés (alsó rtg.) (Rockwool)
24,0 cm beton béléstest E-gerendás födémrendszer 5 cm vasalt felbetonnal
1,0 cm belső oldali mennyezetvakolat, pl. Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi alap vakolat,
2 rtg. beltéri falfestékekkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)

R4 TALAJON FEKVŐ KÜLSŐ (TERASZ) PADLÓ

2 cm csúszásmentes, fagyálló hasított greslap kerámia burkolat, fagyálló flexibilis ragasztóval ragasztva
12,0 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. Dörken lemez
~15,0 cm tömörített kavics
alatta: tömörített talajfeltöltés és termett talaj

R5 TELKEN BELÜLI TÉR BURKOLAT

6 cm beton térkő burkolat (10x20 – 20x20 cm szürke és antracit négyszög alakú)
3-4 cm finom homokos kavicságy
20 cm tömörített zúzott kő aljzat, útalap
alatta: tömörített termett feltöltés, termett talaj (Trg.: 90%)

TETŐ:

T1 TETŐ (hajlásszög: 38° és 42°) - (Nem hőszigetelt tető, üres padlástér és ereszt kialakítás)

Égetett agyag cserépfedés - Pilis hornyolt, sík felületű, egyenes vágású tetőcserép
3x5 cm cserépléc
5x5 cm ellenléc
1 rtg. CreatonDuo páraáteresztő alátét tetőfólia-150 g/m² - ragasztószalaggal felület-folytonosítva,
10/15 cm felületkezelte szarufa (felületkezelés: láng és gombamentesítő szer áztatással)

FALAZATOK:

F1 TEHERHORDÓ VAKOLT FAL - ÖSSZESEN: 47,0 CM

1,5 cm kültéri vakolat (Pl.: BAUMIT gépi vak.) + kültéri diszperziós festékekkel festve - Intaller - polifarbe - kültéri homlokzati festék - fehér színben
44 cm Porotherm klíma tégl - teherhordó falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (Pl.: BAUMIT GV25 gépi vak.), 2 rtg.-ben glettelve + beltéri diszp-ós festékekkel festve - Intaller - polifarbe - beltéri festék

F2 TEHERHORDÓ LÁBAZATI FAL - ÖSSZESEN: 48,5 CM

3,0 cm kapart cementvakolat lábazat, vagy járdaszint alatt 1 rtg. Dörken felületszivargó lemez
1rtg bitumenes vastaglemez + simított alapvakolat (járdaszinttől 40 cm magas)
44 cm Porotherm 44 klíma tégl - teherhordó falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (Pl.: BAUMIT GV25 gépi vak.) min.: 2 rtg.-ben glettelve + beltéri diszp-ós festékekkel festve - Intaller - polifarbe - beltéri festék

F3 TEHERHORDÓ LÁBAZATI FAL - ÖSSZESEN: 43 CM

3,0 cm kapart cementvakolat lábazat
40 cm Leier zsalukő vb. falazat - teherhordó falazat, kibetonozva statikai terv szerint
1 rtg. dombornyomott (Dörken) szivargó lemez (nem perforált)

F4 BELSŐ TEHERHORDÓ FAL(ÉS VÁLASZFAL) - ÖSSZESEN: 33 (13) CM

(vizes helyiségnél csempeburkolat ragasztva, zuhanyzóknál kent használati víz elleni szigetelés)
1,5 cm belső oldali vakolat, pl. Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi alap vakolat,
2 rtg.glettelés, és beltéri falfestékekkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)
30 (10) cm Porotherm N+F téglafal (válaszfal)
1,5 cm belső oldali vakolat, pl. Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi alap vakolat,
2 rtg. glettelés, és beltéri falfestékekkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)